

WinBook WVシリーズ製品仕様書

商品名		WinBook WV710		WinBook WV730		WinBook WV750		WinBook WV760	
型番		WV710		WV730		WV750		WV760	
CPU				WV730B		WV750B		WV760B	
		モバイルAMD Sempron™ プロセッサ 2600+							
	動作周波数	1.6GHz							
	1次キャッシュ	128KB							
	2次キャッシュ	128KB							
	システムバス ソケット	800MHz Socket 754							
チップセット		SiS M760 + 963L							
BIOS		AMI BIOS							
システムメモリ※1		PC2700 333MHz DDR SDRAM 200pin SO-DIMM							
	標準	256MB (256MB×1)							
	最大	1GB (512MB×2)※2							
	メモリスロット	2スロット (1スロット装着済)							
ハードディスクドライブ※3※4		40GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm)							
CDドライブ		CD-ROM ドライブ※5 CD-ROM: 読込最大24倍速		コンビネーション・ドライブ※5※6 DVD-ROM: 読込最大8倍速 CD-ROM: 読込最大24倍速 CD-R: 読込最大24倍速/書込最大24倍速 CD-RW: 読込最大12倍速/書込最大24倍速 (バッファアンダーランエラー防止機能搭載)		DVDデュアル ドライブ※5※6※7 DVD-ROM: 読込最大8倍速 CD-ROM: 読込最大24倍速 CD-R: 読込最大24倍速/書込最大24倍速 CD-RW: 読込最大24倍速/書込最大10倍速 DVD-R: 読込最大8倍速/書込最大8倍速 DVD-RW: 読込最大8倍速/書込最大4倍速 DVD+R: 読込最大8倍速/書込最大8倍速 DVD+RW: 読込最大8倍速/書込最大4倍速 (バッファアンダーランエラー防止機能搭載)		DVDスーパーマルチドライブ※5※6※7 [DVD+R DL (2層) 書き込み対応] DVD-ROM: 読込最大8倍速 CD-ROM: 読込最大24倍速 CD-R: 読込最大24倍速/書込最大24倍速 CD-RW: 読込最大20倍速/書込最大10倍速 DVD-R: 読込最大8倍速/書込最大8倍速 DVD-RW: 読込最大4倍速/書込最大4倍速 DVD+R: 読込最大8倍速/書込最大8倍速 DVD+R DL: 読込最大4倍速/書込最大2.4倍速 DVD+RW: 読込最大4倍速/書込最大4倍速 DVD-RAM: 読込最大5倍速/書込最大5倍速 (バッファアンダーランエラー防止機能搭載)	
ディスプレイ		15型 TFTカラー液晶最大1,024×768ドット (約1,619万色) 800×600ドット (約1,677万色) / 1,024×768ドット (約1,677万色) 1,280×1,024ドット (約1,677万色) / 1,600×1,200ドット (約1,677万色)							
グラフィックスシステム		SiS M760 チップセット内蔵							
ビデオメモリ		標準32MB(32MB/64MB/128MB選択可)※12 システムメモリより割り当て							
サウンドシステム		SiS963Lチップセット内蔵 (AC'97準拠)							
FAX/モデム		V.90対応 (データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps)※13							
LAN		10BASE-T/100BASE-TX							
キーボード		90日本語キーボード (19mmピッチ、2.5mmストローク)							
ポインティングデバイス		タッチパッド スクロール機能付							
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ							
PCカードスロット		1スロット (Type II ×1, CardBus対応)							
メモリーカードスロット		メモリースティック/メモリースティックPro/SOメモリーカード/MMC 共用スロット ×1							
インターフ		前面 マイク端子×1, ライン入力端子×1, ヘッドホン/SPDIF出力 共用端子×1							
エース		右側面 FAX/モデムポート×1, LANポート×1							
		左側面 USB2.0ポート×3, IEEE1394端子(4pin, DVポート)×1, Sビデオ出力端子×1							
		背面 アナログCRTポート(ミニD-Sub 15pin)×1							
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (10.8V、4.4A、47.5Wh) 約2.2※15~約2.4時間※16 電源OFF時 約2.8時間 / 電源ON時 約4.9時間							
ACアダプタ		入力 100~240V±10%, 50/60Hz : 出力 20V, 3.25A 最大時 95W, 通常時 45W, 省電力時 4W, 待機時 2W未満							
消費電力									
エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率) ※17※18		S区分 0.0006 (AAA)							
本体寸法		332.8(W) × 25.3~35.7(H) × 272(D) mm (バッテリー装着時)(突起物含まず)							
質量		約3.0kg (バッテリー装着時)							
動作環境		周囲温度 10~35℃ / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)							
付属品		ACアダプタ, バッテリーパック※19, 緊急復旧CD※4, モジュラーケーブル, 各種マニュアル, 他							